

CUBE⁺ HYPER

NL_CTS_CUBE+Hyper_1910_r5.4

De CUBE⁺ Hyper is een speciale versie van de bestseller model CUBE⁺ Super, waar de traditionele LED-schijnwerpers werden vervangen door de nieuwe HYPER LED kop, zodat de bediener elke schijnwerper in de gewenste positie kan opstellen om een verlichting over 360° te geven. Eveneens beschikbaar met anti-verblindingskit.



HYPER LED-LAMPEN

LED-schijnwerpers op speciale beugels om ze in alle richtingen op te stellen.



GTL01 DIGITALE CONTROLLER

Een digitale controller die specifiek is ontworpen om alle functies van de lichtmast te beheren, voor ultieme controle.

CUBE⁺ HYPER

TECHNISCHE GEGEVENS			
Minimale afmetingen (mm)	L x B x H	1220 x 1150 x 2420	
Maximale afmetingen (mm)	L x B x H	1790 x 1740 x 8400	
Gewicht, droog (kg)		1070	
Motormodellen beschikbaar*		Kubota Z482	Yanmar 2TNV70
Gemiddeld geluidsdrukkniveau	dB(A) @ 7m	58	59
Totale autonomie (u)		243	243
Liftsysteem	M:Manueel / H:Hydraulisch	H	
Mastrotatie (°)		340	
Bestand tegen windbelasting (km/u)		80	
Sterkte van de lampen (W)		4 x 320	
Type lampen	MH:MetaalHalide / LD:LED	LD (Hyper)	
Totale lumen (Lm)		184000	
Verlicht oppervlak (m ²)	180° / 360°	4500 / 4200	
Alternator	kVA/V/Hz	5/220/50 - 5/240/60	
Fiche -UIT	kVA/V/Hz	2.5/220/50 - 2.5/240/60	
Stekker voor externe voeding	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	
Inhoud brandstoftank (liter)		170	
Lekbak (110%)	√:Ja / ●:Nee	√	

* Zie motormodellen pagina voor de motorspecificaties